ハイスループット計算ツール moller の紹介

2024年度 第4回物性アプリオープンフォーラム

2024年10月7日 @物性研A612+Zoom

東京大学物性研究所 附属物質設計評価施設

青山 龍美

Outline

- ▶ 物性研スパコンとソフトウェア開発高度化プロジェクト
 - ▶ スパコンシステムについて
 - ▶ ソフトウェア開発高度化について
- ▶ ハイスループット計算ツール HTP-tools (cif2x + moller)
 - ▶ moller とは？
 - ▶ moller を使う
 - ▶ moller をインストールする
- ▶ まとめと展望

物性研スパコン

- ▶ 物性研ではスーパーコンピュータの計算資源提供による計算物性科学コミュニティ支援を行なっている
 - ▶ 1995年よりスパコン全国共同利用を実施
国内の大学・研究機関に所属する研究者の物性研究を目的とした申請課題を受け付け、審査により資源配分する
 - ▶ 物質科学スーパーコンピュータ共用事業(SCCMS)枠でのハードウェア共用を実施
 - ▶ 最近では各年度 約330課題・1000ユーザが利用
- ▶ 約5年ごとにハードウェアを更新
 - ▶ ベクトル計算機、スカラー型並列計算機、アクセラレータ搭載型などのバリエーション
 - ▶ 計算機アーキテクチャの複雑化により、オリジナルコードの開発・高度化のコストが上昇

「スーパーコンピュータによる計算物性研究の革新と未来」(物性研)より

1995.01 - 【全国共同利用の開始】

- 富士通 VPP500/40
- SGI Origin 2000(24CPU)
- Intel Paragon(66CPU)

2000.03 -

- 日立 SR8000/60 model F1

2000.03 -

- SGI Origin 2800/384

2005.03 -

- 日立 SR11000 model J1/48

2005.03 -

- SGI Altix 3700 Bx2 /1280

2010.07 -

- NEC SX-9

2010.07 -

- SGI Altix ICE 8400EX

2013.04 -

- 富士通 PRIMEHPC FX10

2015.07 -

- SGI ICE XA/UV

2018.01 -

- HPE SGI 8600

2020.10 -

- Dell EMC PowerEdge C6525/R940

物性研スパコン

現行システム

	システムB (ohtaka)	システムC (kugui)
	2020年10月～	2022年6月～
機種名	Dell PowerEdge C6525/R940	HPE Apollo 2000/6500 Gen10 plus
CPUノード	AMD EPYC 7702 (64core) x2 256GB memory 1680 nodes	AMD EPYC 7763 (64core) x2 256GB memory 128 nodes
FATノード/ ACCノード	Xeon Platinum 8280 (28core) x4 3TB memory 8 nodes	AMD EPYC 7763 (64core) x1 256GB memory NVIDIA A100 x4 8 nodes
ネットワーク	InfiniBand HDR100 Fat-tree	InfiniBand HDR200 Fat-tree
総演算性能	6.881 PFlops	0.973 PFlops

PASUMS

物性研ソフトウェア開発高度化プロジェクト

- ▶ Project for **A**dvancement of **S**oftware **U**sability in **M**aterials **S**cience
 - ▶ 並列計算の高度化・複雑化に対応するためのプログラム開発支援
 - ▶ 物性研究分野で特に重要であり、物性研スパコンでの利用が見込まれるプログラムを対象
 - ▶ 機能追加や拡張、ユーザーインターフェース整備、マニュアル作成などを実施。成果物はオープンソース・ソフトウェアとして広く公開する
 - ▶ 物性研の公募により募集、共同利用委員会による審査により選定する。年度ごとに 2～3件程度を採択
 - ▶ 開発体制：
提案者・協力者 + 物性研開発スタッフ + コーディネータ(所員)

2025年度課題を募集予定

11月8日に公募説明会を開催 (→物性研スパコンウェブサイト)

PASUMS

物性研ソフトウェア開発高度化プロジェクト

▶ 課題終了後は:

▶ 成果物の公開 (オープンソース・ライセンス)

▶ ソースコード・マニュアル
→ GitHub などで配布

▶ サンプルコード・データ、チュートリアル
資料など
→ 物性研データリポジトリで公開

▶ 論文出版

▶ 利用講習会などの普及活動

▶ 2023年度はハンズオン講習会を5回開催

▶ 2024年度 5月・8月に開催

次回は10月18日に moller 講習会を開催予定

PASUMS

物性研ソフトウェア開発高度化プロジェクト

- ▶ 2015年度にスタートして以来、現在までに15件のアプリケーションが開発されている

- ▶ 第一原理計算関連
- ▶ 量子格子模型ソルバー
- ▶ 数理ライブラリ・他

- ▶ 物性研スパコンにプリインストール

- ▶ スパコン利用者はすぐに使える
- ▶ 高度化アプリ以外にも、主要なアプリケーションパッケージが利用可
 - ▶ Quantum Espresso, VASP, LAMMPS, ALPS, Pomerol, etc.
- ▶ プロジェクト評価のため利用率を測定

First principles calculations and related applications

ESM-RISM

Quantum lattice model solvers

Mathematical libraries and others

PASUMS

物性研ソフトウェア開発高度化プロジェクト

- ▶ 2015年度にスタートして以来、現在までに15件のアプリケーションが開発されている

First principles calculations and related applications

HPCIソフトウェア賞 2023年度

開発部門賞 最優秀賞
「mVMC」

開発部門賞 優秀賞
「HΦ」

普及部門賞 最優秀賞
「MateriAppsプロジェクト」
「PASUMSプロジェクト」

- ▶ 第一原理計算関連
- ▶ 量子格子模型ソルバ
- ▶ 数理ライブラリ・他

- ▶ 物性研スパコンにプ

- ▶ スパコン利用者は

- ▶ 高度化アプリ以外

- ▶ Quantum Espresso

- ▶ プロジェクト評価のため利用率を測定

が利用可

HTP-tools (cif2x + moller)

概要

機械学習を活用した物性予測や物質設計(マテリアルズ・インフォマティクス)

- ▶ 機械学習の精度は適切な教師データの準備に大きく依存
- ▶ 迅速に大量の教師データを生成するためのツールや環境を整備

大型計算機上での網羅的な第一原理計算の実行を支援するツールの開発

- ▶ High-ThroughPut (HTP) tools
 - ▶ 2023年度 物性研ソフトウェア開発高度化課題として実施
- ▶ 軽量のツールセット
 - ▶ 専用マシンや複雑なセットアップなしに、容易に目的のデータセットを構築できるようにする
- ▶ プロジェクトサイト
 - ▶ <https://www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/http-tools/>

HTP-toolsの構成と機能

- ① 公開データベースから結晶構造データを検索・一括取得 (getcif) public
- ② 第一原理計算ソフトウェアの入力データを生成 (cif2x) public
- ③ データベース構築 (x2db)
- ④ スパコンやクラスタ計算機で網羅計算の実行を管理 (moller) public

getcif

結晶構造データ取得ツール

- ▶ 公開データベースから結晶構造等のデータを取得するツール
 - ▶ 現在は Materials Project のデータベースに対応
 - ▶ REST API により web service からデータ取得
- ▶ 検索条件・取得するデータの種別を指定する
 - ▶ YAML形式で記述
 - ▶ 条件やデータ種別は `--help` に一覧
 - ▶ 該当した物質ごとに `material_id` でフォルダを作成、項目ごとにファイルに書き出し
 - ▶ 結晶構造データはCIF形式で出力

```
database:  
  target: materials project  
  
option:  
  output_dir: result  
  
properties:  
  band_gap: < 1.0  
  is_stable: true  
  is_metal: false  
  formula: "***O3"  
  spacegroup_symbol: Pm-3m  
  
fields: |  
  structure  
  band_gap  
  symmetry
```

検索条件

取得する項目

cif2x

第一原理計算ソフトウェア入力作成ツール

- ▶ 結晶構造データ (CIF形式) とパラメータ定義ファイル (YAML形式) から、第一原理計算ソフトウェアの入力ファイルを生成するツール
- ▶ Quantum ESPRESSO, VASP, OpenMX, AkaiKKR に対応
- ▶ 使用イメージ

```
$ cif2x -t qe input_qe.yaml material.cif
```

→ scf.in, band.in, dos.in など、input_qe.yaml の設定に従って生成

```
$ cif2x -t vasp input_vasp.yaml material.cif
```

→ INCAR, KPOINTS, POSCAR, POTCAR のセットを生成

- ▶ プロジェクトリポジトリ:

<https://github.com/issp-center-dev/cif2x>

x2db

第一原理計算プログラムの出力ログ解析ツール

- ▶ 出力ログを解析してデータを抽出、JSON形式で書き出すツール [開発中]
 - ▶ 標準出力に書き出されたデータを抽出する
 - ▶ 系統的・自動化に適した形でツールとして整備する
 - ▶ データベースとの接続・データ投入へ
 - ▶ パラメータ自動チューニングのためのデータ取り出しなど
 - ▶ 既存ライブラリを主に利用

target	log files	libraries	used in x2db
VASP	OUTCAR vasprun.xml	pymatgen.io.vasp ase.calculators.vasp	pymatgen
QE	prefix.save/pwscf.xml stdout	pymatgen.io.pwscf ase.calculators.espresso	pymatgen xml parser
OpenMX	label.dat, label.dat#, label.out	ase.calculators.openmx	ase
AkaiKKR	stdout	AkaiKKRPythonUtil AiiDA plugin	inhouse code

moller

網羅計算ツール

- ▶ スパコン上でジョブのバルク実行を支援するツール
 - ▶ バルク実行=大型ジョブクラス内で複数のタスクを一括並列実行

- ▶ マルチプラットフォーム対応:
 - ▶ 物性研スパコン: ohtaka (slurmジョブスケジューラ) ・ kugui (PBS)
 - ▶ 一般的なクラスター計算機 ・ ワークステーション
- ▶ レジューム ・ リトライ:
 - ▶ 中断したジョブの再開 ・ 失敗したタスクの再試行
- ▶ プロジェクトリポジトリ:
 - ▶ <https://github.com/issp-center-dev/Moller>

ジョブをまとめて実行する

パラメータサーチなど、条件を変えながら
同じ計算を大量に実行する場合に
スパコンを効率よく使いたい

多数のジョブを
1つの大型のジョブクラスで
一括して実行 (バルク実行)

ジョブをまとめて実行する

- ▶ スパコンでプログラムを実行するには:
 - ▶ 通常はバッチジョブ形式で実行する
 - ▶ ユーザはノード数・実行時間などをリクエスト
↓
ジョブ管理システムがリソースを割り当て
 - ▶ リソース量や実行内容をジョブスクリプトに記述
 - ▶ シェルスクリプト形式
 - ▶ コメント部分にジョブスケジューラへの指示を記載
- ▶ 最大ノード数や実行時間などで区分(システムによる)
 - ▶ 例: 物性研システムB ジョブクラス例: F4cpu
 - ▶ ノード数: 1, 4, 16, 36, 72, 144 (最大)
 - ▶ 実行時間: 12時間, 24時間
 - ▶ ノード種類: CPUノード, FATノード(大容量メモリ)

```
#!/bin/sh
#SBATCH -p i8cpu
#SBATCH -N 2
#SBATCH -n 8
#SBATCH -c 32
#SBATCH -t 00:10:00

ulimit -s unlimited

srun HPhi -s stan.in
```

ジョブをまとめて実行する

- ▶ 例: 4ノードを使ったMPIプログラムの実行を、12通りの入力データに対して行う
 - A. 小型のジョブクラス(4ノード・クラス)で個別のバッチジョブとして実行する
 - B. 大型のジョブクラス (例: 16ノード・クラス) のバッチジョブの中にジョブを束ねて実行する (バルク実行)

ジョブをまとめて実行する

- ▶ メリット:

- ▶ ノード内の複数コアを効率よく使える
- ▶ 細かいジョブを大量に投入するとジョブスケジューラの負荷・オーバーヘッドが大きい → 1つのバッチジョブにまとめて実行
- ▶ 大型のジョブクラスは比較的空いている(こともある)

- ▶ デメリット:

- ▶ バルク実行のやり方はプラットフォーム依存
- ▶ → プラットフォーム依存性を隠蔽する汎用ツールを作成

ジョブをまとめて実行する

- ▶ **moller**とは、

「スパコン上でプログラムをバルク実行する
ジョブスクリプト」を生成するツール

- ▶ スパコンのフロントエンド上、またはオフラインで実行する
- ▶ YAML形式(構造化テキスト)でジョブの内容を記述
- ▶ バルク実行に関するプラットフォーム依存な詳細を隠蔽
- ▶ マルチプラットフォーム (現在は物性研スパコン ohtaka, kugui に対応)

mollerを使う

- ▶ 例として、厳密対角化ソフトウェア HΦ を用い、 $S=1/2$ 反強磁性ハイゼンベルク鎖の励起ギャップ Δ のシステムサイズ L 依存性を評価する。

mollerを使う

1. mollerの入力ファイル input.yaml を用意する

```
name: HPhi
description: AFH chain

platform:
  system: ohtaka
  queue: i8cpu
  node: 8
  elapsed: 00:30:00

prologue:
  code: |
    source /home/issp/materiapps/
oneapi_compiler_classic-2023.0.0--
openmpi-4.1.5/hphi/hphivars.sh

    ulimit -s unlimited
    export KMP_STACKSIZE=512m
    export UCX_TLS='self,sm,ud'

jobs:
  hphi:
    description: run HPhi
    node: [2,8,32]
    run: |
      srun HPhi -s stan.in
```

input.yaml

mollerを使う

1. mollerの入力ファイル input.yaml を用意する

```
name: HPhi
description: AFH chain

platform:
  system: ohtaka
  queue: i8cpu
  node: 8
  elapsed: 00:30:00

prologue:
  code: |
    source /home/issp/materiapps/
    oneapi_compiler_classic-2023.0.0--
    openmpi-4.1.5/hphi/hphivars.sh

    ulimit -s unlimited
    export KMP_STACKSIZE=512m
    export UCX_TLS='self,sm,ud'

jobs:
  hphi:
    description: run HPhi
    node: [2, 8, 32]
    run: |
      srun HPhi -s stan.in
```

input.yaml

バッチジョブの設定

single版の job.sh

```
#!/bin/sh
#SBATCH -p i8cpu
#SBATCH -N 2
#SBATCH -n 8
#SBATCH -c 32
#SBATCH -t 00:10:00

source /home/issp/materiapps/
oneapi_compiler_classic-2023.0.0--
openmpi-4.1.5/hphi/hphivars.sh

ulimit -s unlimited
export KMP_STACKSIZE=512m
export UCX_TLS='self,sm,ud'

srun HPhi -s stan.in
```

プラットフォーム
固有の設定

計算内容

mollerを使う

2. moller の実行環境をセットアップする

```
$ source /home/issp/materiapps/  
oneapi_compiler_classic-2023.0.0--openmpi-4.1.5/moller/  
mollervars.sh
```

実際は1行

(物性研システムB(ohtaka)の場合)

3. moller を実行してジョブスクリプトを生成する

```
$ moller input.yaml -o job.sh
```

- ▶ ジョブスクリプト job.sh が生成される

4. リストファイルを作成する

- ▶ パラメータセットごとに個別のディレクトリを用意する
- ▶ ディレクトリのリスト list.dat を作成する

L_8 L_10 L_12 L_14 L_16 L_18 L_20 L_22 L_24	list.dat
---	----------

mollerを使う

ジョブ投入コマンドは
システムによる

5. バッチジョブを投入する

```
$ sbatch job.sh list.dat
```

6. 各ジョブのステータスは

```
$ moller_status input.yaml list.dat
```

で確認できる。

job	hphi
L_8	○
L_10	○
L_12	○
L_14	○
L_16	○
L_18	○
L_20	○
L_22	○
L_24	○

mollerの機能

- ▶ 一つのパラメータセットに対する計算("ジョブ")を複数の"タスク"で構成できる
 - ▶ "タスク"ごとにジョブを並列して実行する
 - ▶ "逐次タスク"(ジョブによらない処理)を指定可
 - ▶ 前のタスクが失敗した場合は、後続のタスクは実行されない
(ジョブごと。他のジョブは影響を受けない)

mollerの機能

▶ レジューム・リトライ

- ▶ バッチジョブが途中で終了した場合、未処理のタスクから実行を継続する(レジューム)

```
$ sbatch job.sh list.dat
```

- ▶ 失敗したタスクを再実行する(リトライ)

```
$ sbatch job.sh --retry list.dat
```

mollerをインストールする

- ▶ moller はオープンソース・ソフトウェアとして公開
 - ▶ GitHub リポジトリから取得・インストールできる

```
$ git clone https://github.com/issp-center-dev/Moller.git  
$ cd Moller  
$ python3 -m pip install .
```

- ▶ `system = default` を指定すると、一般のクラスタ計算機(ジョブスケジューラなし)で動作するスクリプトを生成

mollerをインストールする

- ▶ moller が生成するジョブスクリプトの構造

- ▶ GNU parallel を用いて並列実行

```
parallel [task] ::: [job list]
```

- ▶ [task] ... taskの内容をbashの関数化

- ▶ task 内の並列実行コマンドをプラットフォームに合わせて書き換え

- ▶ [job list] ... list.dat の内容を展開

- ▶ リソース管理

- ▶ ノード数・コア数から同時実行数を計算

- ▶ バッチジョブに割り当てられたノード・コアを各タスクに配分

この部分はジョブスケジューラとMPIランタイムに依存

プラットフォームごとの書き換えが必要

mollerをインストールする

- ▶ 現状のプラットフォーム対応状況
 - ▶ ジョブスケジューラ:
 - ▶ SLURM, PBS系 (PBS Pro, Torque), NQSV
 - ▶ ToDo: Fujitsu, (SGE)
 - ▶ MPIランタイム
 - ▶ OpenMPI, Intel MPI
 - ▶ ToDo: MPICH, MVAPICH, etc
 - ▶ (アクセラレータは別途対応が必要)
- ▶ 対応プラットフォームを拡充予定
 - ▶ 国内の主要なスパコンサイトへの展開

対応プラットフォーム

- ▶ 物性研究所
 - ▶ システムB ohtaka (SLURM)
 - ▶ システムC kugui (PBS Pro)
- ▶ クラスタ計算機 (Torque)
(対応中)
- ▶ 東北大 AOBA-S/A/B (NQSV)

まとめと展望

- ▶ 物性研スパコンとソフトウェア開発高度化プロジェクトの紹介
 - ▶ 全国共同利用により国内の物性コミュニティーに計算資源を提供
 - ▶ 物性研スパコンを有効活用するためのアプリ開発支援プロジェクトを実施
- ▶ ハイスループット計算ツール HTP-tools と moller の紹介
 - ▶ moller の開発・構成・機能
 - ▶ HΦを用いた実行例を解説
- ▶ 展望
 - ▶ moller の対応プラットフォーム拡大
 - ▶ 機能拡充でより使いやすいツールに